

ENKELE REALISATIES



FXN

detail



HK GLAD

detail



Types	GD 70	GD 130	GD 210
Slag boven	70 mm	130 mm	210 mm
Slag links/rechts	100 mm		
Bediening	met motor	manueel of met motor	
Veren	achter	achter	voor

Technische info

Het gegalvaniseerde beslag is uiterst onderhoudsvriendelijk en corrosievrij. Afhankelijk van de inbouwdieptes en de afmetingen van de poort wordt het type beslag bepaald dat ervoor zal zorgen dat uw poort jarenlang alle bewegingen vlot uitvoert.

Loopwielen op kogellagers

Deze zorgen voor een soepele loopbeweging en zijn amper onderhevig aan slijtage.

Een optimale kabelpositie

Dit wordt gewaarborgd door een modulaire opbouw van het railsysteem en plaatwerk onderdelen wat zorgt voor veiligheid en bedrijfszekerheid.

Het stevige hoekprofiel met rail


Dat zorgt voor een goede aansluiting tegen de muur alsook voor een optimale aansluiting tegen het poortblad.

Plaatsingsdienst en dienst na verkoop

Als ervaren plaatsers staan we in voor een professionele plaatsing van uw poort. De dienst na verkoop nemen wij ter harte, zodat ook de goede werking op termijn wordt verzekerd.



Aangeboden door



Sectionale
BELGISCH FABRIKAAT poorten



ophalen paneel



bewerken paneel



voorbereiding lakken



suitcabine



klaarmaken beslag



verpakking

In onze werkplaatsen worden de poorten met de grootste zorg op maat vervaardigd.

Superisolerend

40 mm

Veiligheden

vingerklem, onderloop en valbeveiliging

Afwerking naar keuze

Het poortvlak wordt voorzien van een duurzame, kwaliteitslaklaag. Kleur naar keuze uit RAL-kaart of volgens staal.

Bediening

De bediening is ofwel manueel ofwel gemotoriseerd.

Kwaliteitsmotor

De kwaliteitsmotor met garantie kan voorzien worden van diverse bedieningsopties.

Belgisch fabrikaat

CE en Tüv gecertificeerd



doorsnede paneel



vingerklem



onderloop



kleur naar keuze



diverse bedieningsopties



Tüv certificaat



WOODGRAIN

detail



HK WOODGRAIN

detail



STUCCO

detail



MICRO 8 MM

detail

MICRO 16 MM

detail



CLASSIC

detail